

LAKKA

Lakka	MODULEN DA 25, 37221X127
Tuotetyyppi	MODULEN DA 25, 37221S127 on nopeasti kuivuva reaktiolakka. Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana. Täyttää hyvin ja sillä on hyvä kemikaalien kesto. MODULEN DA 25 on AROMAATTIVAPAA.
Käyttötarkoitus	Kalusteisiin, sisusteisiin ja sisäkäyttöön
Kiilto	25, Gardner 60°
Sideaineet	Nitroselluloosa, Alkydit
Liuotteet	Esterit ja alkoholi
Kuiva- ainepitoisuus	31 %
Toimitusvisko- siteetti	50 – 55°, 4 mm DIN
Ominaispaino	0,96
Varastointiaika	6 kuukautta

POHJAMAALI

Maali	WEDETT SURFASER V302
Tuotetyyppi	WEDETT SURFASER V302 on 2-komponenttinen, AROMAATTIVAPAA happokovettava pohjamaali, jolla on alhainen formaldehydipitoisuus. WEDETT SURFASER V302 on täyttävä, nopeasti kuivuva ja helppo hioa sekä käsin että koneella. Maali on tiksattu, joten se ei myöskään valu helposti.
Käyttötarkoitus	Puulle sekä puukuitulevyille kalusteille ja sisusteill, sisäkäyttöön.
Väri	Valkoinen
Kiilto	himmeä
Sideaineet	Alkydi- ja aminohartsit, nitroselluloosa.
Liuotteet	Esterit ja alkoholi
Kuiva- pitoisuus	63% (paino)
Toimitusviskos iteetti	125 sekuntia
Ominaispaino	1,30
Varastointiaika	n. 1 vuosi (ehjässä purkissa), + 20

PINTAMAALI

Maali	WEDETT TIX
Tuotetyyppi	WEDETT TIX on 2-komponenttinen, AROMAATTIVAPAA happokovettava pintamaali, jolla on alhainen formaldehydipitoisuus. WEDETT TIX on täyttävä ja kestävä, tiksattu maali, joka peittää hyvin eikä valu.
Käyttötarkoitus	Puulle sekä puukuitulevyille kalusteille ja sisusteill, sisäkäyttöön.
Väri	Taitetut valkoiset, mm. NCS-0502Y, myös sävytettävät
Kiilto	30, 35 Gardner 60
Sideaineet	Alkydi- ja aminohartsit, nitroselluloosa.
Liuotteet	Esterit ja alkoholi
Kuiva- pitoisuus	64%
Toimitusviskos iteetti	Tiksattu
Ominaispaino	1,20
Varastointiaika	n. 1 vuosi (ehjässä purkissa), + 20

PETSI

Petsi	RTV-petsi
Käyttötarkoitus	Puupinnoille, sisäkäyttöön
Teknisiä ominaisuuksia	liuotinhenteisiä nopeasti kuivuvia teollisuuspetsiä. Sisältävät liukenevia väriaineita, sideaineita ja liuottimia. Petsauksen jälkeen pinta tulee käsitellä liuotin- tai vesiohenteisellä lakalla.
Liuotteet	Alkoholit, esterit ja glykolieetterit
Värisävy	Useita erilaisia sävyjä

ÖLJY

Öljy	Auro pohjustusöljy Nro 122
Käyttötarkoitus	Puu- ja korkkipintojen suojaukseen. Sopii hyvin myös lattioille ja ammatti- ja teollisuskäyttöön
Teknisiä ominaisuuksia	Nestemäinen, läpikuultava, erittäin vähän liuotinta sisältävä (alle 4%) ja sisökäyttöön tarkoitettu, kasviöljyistä tehty pohjuste. Pohjusteella on erinomaisen hyvä imukyky ja riittoisuus.
Koostumus	Pellavaöljy, pellavaöljy- standöljy, risiini- standöljy, puuöljy- standöljy, dammar, kolofoni- glyseriiniesteri, sitruskuorenöljy, CO/ZR kuivike (lyijytön)
Värisävy	Kuultava, elävöittää pinnan, hunajansävyinen. Voidaan sävyttää Auro sävytysvärillä nro 150

VAHA

Vaha	AURO – Kasvi - kovavahabalsimi Nro 171
Käyttötarkoitus	Sisätiloissa puun, korkin, lasittamattomien laattojen jalostukseen ja vettähylykivään suojaukseen, erikoisesti lattioihin.
Teknisiä ominaisuuksia	Läpikuultava balsami mehiläisvahasta ja kasvivahoista. Voidemainen koostumus. Hyvin notkeaa ja helppoa työstää. Kiillotuksen jälkeen pinta on miellyttävän tuntuinen, silkkimäinen ja vettähylykivä. Helppo käsitellä uudelleen.
Koostumus	Karnaubavaha, pellavaöljy (paikallinen viljelmä), sitruskuorenöljy, mehiläisvaha, pellavaöljy-standöljy, risiinit-standöljy, Co/Zr-kuivike (lyijytön)
Värisävy	Läpinäkyvä, kevyesti hunajansävyinen pinta.
Biologis-ekologiset ominaisuudet	Tuotteesta ei vapaudu myrkyllisiä kaasuja. Ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä tai muita ympäristömyrkyjä. Ei eritä haitallisia kaasuja kuivaneesta vahapinnasta. Ei aiheuta elektrostaattista latausta, vaikuttaa pintaan antistaattisesti. Erityisen positiivinen vaikutus huoneilmaan. Kaikki ainesosat ovat luonnollista alkuperää. Täysin kasviperäiset sidosaineet. Miellyttävä, huomaamaton tuoksu -raaka-aineet suljetulta ekologiselta sykliltä. Valmistettu säästävillä teknologioilla ilman ympäristön kuormitusta.