

versowood

Verso pohjamaalatut ulkoverhouslaudat

Pohjamaalaus antaa puttavaralle jopa 12 kuukauden suojan rakentamisen ajaksi. Pohjamaalaus parantaa lopullisen maalauksen laatua ja säänkestävyyttä.

| | |
|-----------------|--|
| PUULAJI: | Pohjoismainen kuusi (Picea abies) |
| TUOTTEET: | ulkopaneelit, räystäslaudat, verhous-, nurkka- ja smyygilaudat |
| VAKIOPAKSUUDET: | 20-22 mm |
| VAKIOLEVEYDET: | 95-145 mm |
| KOSTEUS: | alle 20 % |
| PROFIILIT: | hienosahapintaiset verhouslaudat (HL/HS), UTV, UYV, UTK |
| PAKETOINTI: | Viiden sivun muovi |
| PALOLUOKKA: | D-s2-d0 (2000/147/EC) |
| MAALAUSLAATU: | Yksinkertainen alkydipohjamaali kappaleen kolmella sivulla, 50 g kuivaa maalikalvoa maalattua neliometriä kohden |
| MAALI: | Teknol 1881 tai vastaava |
| VAKIOSÄVYT: | Valkoinen |
| HYVÄKSYNTÄMME: | CE (EN 14915) |



Versowoodin liikevaihto on noin 370 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 750 henkilöä 10 yksikössä Suomessa ja kahdessa yksikössä Virossa. Versowood tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa m³ sahatavaraa. Tämän lisäksi yhtiö valmistaa erilaisia sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyjä, maalattuja ja kyllästettyjä tuotteita, liimapuutuotteita- ja rakenteita, puuelementtejä, puhelin- ja sähköpylväitä, puusilloja, meluaitoja, erilaisia puupakkauksia sekä metsäenergiaa ja puupellettejä.

04/2015