

YLEISTÄ

Tämän ohjekortin sisältö on tarkoitettu ideointia varten. Esitetyt mitat ja puutavarat ovat esimerkkejä. Puutavaruettelo sisältää piirroksessa esitetyn elementin puutavarat.

PUUTAVARUETTELO / YKSI ELEMENTTI			LAITURI_1	
Kohde	Sahatavara	Pinnan laatu	Koko	Määrä
Palkit	PK	M	48x148x2550	2 kpl
Palkit	PK	M	48x148x1700	3 kpl
Palkit	PK	M	48x148x2450	2 kpl
Laudat	PK	H	28x120x1800	19 kpl

PK = Painekehyllästetty

LK = Lämpökäsitelty

N = Normaali

S = Sahattu

HSP = Hienosahattu pyöreäsärmäinen (kaikki sivut hienosahattu ja pohjamaalattu)

HS = Hienosahattu

H = Höylätty


M = Mitallistettu

LIITTIMET

Painekehyllästetyn ja lämpökäsitellyn puutavaran yhteydessä liittimien ja teräsosien tulee olla valmistettu ruostumattomasta teräksestä (teräs-laatu vähintään EN 1.4301 tai AISI 304). Suolaiseen veteen kosketuksissa olevissa rakenteissa liittimien ja teräsosien tulisi olla valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä (teräs-laatu vähintään EN 1.4401 tai AISI 316). Suositeltavia liittimiä ovat ruuvit ja pultit.

LISÄOHJEITA OSOITTEESTA WWW.PUUIINFO.FI

MITTATIKKU



PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Laituri_1

PÄIVÄYS	MITTAKAAVA	PAPERIKOKO
25.3.2013	1 : 20	A3

PUUIINFO